

fortifi™ R129

R₁₂₉ Kindersitz

76-145 cm (mind. 15 Monate bis ca. 12 Jahre)



Produkt-Highlights



Höhenverstellbare Kopfstütze und automatisch weitende Seitenflügel passen sich dem heranwachsenden Entdecker an



5-Punkt-Sicherheitsgurt kann leicht verstaut werden, sobald Fahrzeuggurt zum Anschnallen verwendet wird



4 Neigungswinkel bieten bequeme Sitz- und Ruhepositionen





der Kopfstütze automatisch,

• Die hohe Rückenlehne hält den

Fahrzeuggurt in Position und

bietet einen bequemen Platz

gekennzeichnete Gurtführung

· Gurthalter sorgen für Stabilität

bei der Sicherung mit dem

zum Anlehnen des Kopfes

bequem Platz finden

Intuitive und gut

Fahrzeuggurt



Funktionen

- Zugelassen nach der aktuellsten
 AutoAdjust™-Seitenflügel Prüfnorm ECE R129/03 erfüllt der Sitz höchste Sicherheitsanforderungen
- · i-Size zertifiziert, wenn das Kind mit dem Fahrzeuggurt gesichert wird (ab 100 cm) und damit passend für jede i-Size zugelassene Sitzposition im Fahrzeug
- Integrierter Seitenaufprallschutz für die Sicherheit von Kopf, Brust und Becken
- GrowTogether[™]-Funktion: simultane Höheneinstellung von Kopfstütze (9 Positionen) und Gurtsystem mit nur einem Handgriff

ab 76 bis 105 cm, max. 22 kg,

das Kind wird mit dem

(mind. 15 Monate bis ca. 4 Jahre),

5-Punkt-Sicherheitsgurt gesichert

(ca. 3,5 Jahre bis ca. 12 Jahre), das Kind wird mit dem

Verwendung

· Vorwärtsgerichtet:

• Vorwärtsgerichtet:

ab 100 bis 145 cm

Befestigung

verwendbar bis 105 cm,

max. 22 kg (ca. 4 Jahre)

- 5-Punkt-Sicherheitsgurt weiten sich beim Höherstellen mit weicher, rutschfester SoftTouch™-Polsterung. damit auch die größten Kleinen Ganz einfach mit einer Hand festzuziehen
 - 5-Punkt-Sicherheitsgurt kann in Aufbewahrungsfächern verstaut werden, sobald der Fahrzeuggurt zum Anschnallen verwendet wird
 - 4 bequeme Sitz- und Ruhepositionen
 - Seitliche Aufbewahrungstaschen aus Mesh-Gewebe
- Integriertes 5-Punkt-Gurtsystem Sitzbezug abnehm- und maschinenwaschbar

Details

- Maße: L 70 x B 46.5 x H 49.5 cm
- Gewicht: 8,0 kg
- · Zertifizierung: ECE R129/03

• Fixierung mit Fahrzeuggurt



Shale C2303AASHA000



Thunder C2303AATHD000